

Głowice AUTOTROL

Głowice Autotrol

Jakość i niezawodność

Wieloportowe głowice Autotrol gwarantują najwyższą jakość i niezawodność. Stosowane w systemach zmiękczających oraz filtrujących w mieszkaniach oraz w przemyśle cieszą się ogromną popularnością wśród instalatorów oraz użytkowników końcowych.



Do zalet mechanizmu głowic można zaliczyć: nieścieralne uszczelki, łatwa konserwacja oraz brak zużywających się części, co ma istotny wpływ na długi cykl życia sprzętu.



Głowice Autotrol posiadają certyfikaty CE, 2006/95/WE Dyrektywa niskonapięciowa, 2004/108/WE Dyrektywa o kompatybilności elektromagnetycznej, ACS, WRAS, Dm174, ISO 9001:2015.

www.greenfilter.com.pl

Głowice Autotrol	DLA MIESZKAŃ I JEDNOSTEK KOMERCYJNYCH			
		368	255	255 Logix
	Materiał zaworu	Noryl wypełniony włóknem szklanym		
	Wlot/wylot	3/4, 1"	1/2", 3/4", 1", 22mm, 32mm	1/2", 3/4", 1", 22mm, 32mm
	Natęż. przepł. wody (m3/h/gpm)	3,8 / 16,6	3,5 / 15,5	3,5 / 15,5
	Natęż. przepł. płukania (m3/h/gpm)	0,6 / 2,73	1,4 / 6	1,4 / 6
	Max rozm. zbiornika	10"	14"	14"
	Rozm. zbiornika filtra	6-24"	Nie dotyczy	Nie dotyczy
	Typ regeneracji	Downflow	Downflow	Downflow
	Cykle regulowane	• ¹	• ²	• ³
	System Duplex			•
	Multiplex			•
	Złącze spustowe	1/2"	1/2, 3/8"	1/2, 3/8"
	Rurka do solanki	3/8"	3/8"	3/8"
www.greenfilter.com.pl	Wys. dystrybutora wody	13 +/- 13 mm	29 +/- 3 mm	29 +/- 3 mm
	Rozmiar dystrybutora wody	1.05"	1,05"	1,05"
	DLA MIESZKAŃ I JEDNOSTEK KOMERCYJNYCH			 PRODUKT PRZEMYSŁOWY
		Performa	Performa CV	Magnum
	Materiał zaworu	Noryl wypełniony włóknem szklanym		
	Wlot/wylot	3/4, 1", 22 mm, 32 mm	3/4", 1", 22mm, 32mm	1 1/2" (Magnum CV) 2" (Magnum IT)
	Natęż. przepł. wody (m3/h/gpm)	5,7 / 25	5,7 / 25	17,3/76 (Magnum CV) 18,2/80 (Magnum IT)
	Natęż. przepł. płukania (m3/h/gpm)	4,5 / 20	4,5 / 20	20,2 / 89
	Max rozm. zbiornika	14"	21"	42"
	Rozm. zbiornika filtra	6-24"	6-24"	14-36"
	Typ regeneracji	Zgodnie z kier. przepływu lub odwrotnym (269)	Downflow	Downflow
	Cykle regulowane	• ³	• ³	• ³
	System Duplex		•	•
	Multiplex	•	•	•
	Złącze spustowe	3/4"	3/4"	1 1/2"
	Rurka do solanki	3/8"	3/8"	1/2"
	Wys. dystrybutora wody	13 +/- 13 mm	13 +/- 13 mm	6 +/- 9 mm
	Rozmiar dystrybutora wody	1.05"	1,05"	1,5"
	• ¹ : 4 różne programy • ² : 3 stałe programy (59'/90'/118') • ³ : Wszystkie cykle można programować (od 1 do 299) przy pomocy sterowników Logix 742, 762, 764			