

Dystrybutory wody (seria DW)

Dystrybutory wody serii DW posiadają możliwość instalacji systemu filtracyjnego opartego na odwróconej osmozie. Dostarczają wodę gorącą (wrzątek), ciepłą oraz schłodzoną. Doskonale sprawdzą się w biurze lub w domu. Nie wymagają instalacji dodatkowych butli - przyłączane są jedynie do sieci wodociągowej i gniazdka elektrycznego.

Dystrybutory wody (seria DW)

Budowa urządzenia i dostępne kolory



produkt dostępny również w wersji grafitowej

klawisze urządzenia (woda gorąca, letnia i zimna)

wskaźnik poziomu wody

filtr wstępny polipropylenowy

blok węglowy

wkład węglowy liniowy

membrana osmotyczna




Możliwość instalacji systemu RO

Zainstalowany w dystrybutorze system odwróconej osmozy usuwa zanieczyszczenia wody oraz eliminuje jej zły smak i zapach. Po oczyszczeniu wody, podlega ona procesowi mineralizacji złożem ze starannie wyselekcjonowanego dolomitu. Wszelkie nieczystości pozostałe po procesie filtracji odprowadzane są do kanalizacji.

www.greenfilter.com.pl

Najbliższy dystrybutor



Dane techniczne produktu

Dystrybutor wody (seria DW)

System chłodzenia	bezelfreonowy
Max TDS robocze	2000 ppm
Max stężenie chloru	2.0 ppm
Zawartość minerałów	121 mg / 1l wody
pH wody zasilającej	2 - 11l
Odrzut TDS	90 - 95%
Wydajność	do 300l / 24h
Temperatura wody zimnej	4-12°C
Temperatura wody gorącej	85 - 100°C
Zbiornik wody zimnej	4l
Zbiornik wody gorącej	2l
Zbiornik wody letniej	8l
Pobór mocy	700W (w. gorąca) / 100W (w. zimna)
Napięcie / częstotliwość	ok. 230 V / 50 Hz
Waga	19 kg (netto)



UWAGA! Urządzenie należy instalować przy bezpośrednim źródle zasilania. Dystrybutor działa przy ciśnieniu 2.2-6 bar i przy temperaturze wody zasilającej między 2-45°C.

Wersja nablutowa

Dystrybutor w wersji DWM montowany jest na blacie i przyłączany do uprzednio zainstalowanego już systemu odwróconej osmozy. Doskonale sprawdza się w małych pomieszczeniach.



Wymiary urządzenia (mm)



UWAGA! Dystrybutor należy instalować w odległości min. 10 cm od ściany.

Atest PZH



Produkt posiada atest PZH
nr HK/W/0219/03/2013