

## Polifosfat



Polifosfat to złożo służące do ochrony elementów instalacji wodnych. Jego właściwa nazwa to POLIFOSFORAN SODU, często stosowany również jako spożywcza substancja zagęszczająca. Najczęstszym zastosowaniem złoża jest ochrona pralek i zmywarek.

Forma w jakiej występuje to kryształki w kolorze białym, niebieskim lub zielonym. W reakcji z wodą, polifosfat tworzy ciekłą warstwę ochronną wewnątrz elementów instalacji zabezpieczając ją przed korozją oraz zatrzymując jony wapnia i magnezu.

Polifosfat

### Zastosowanie:

-  instalacje domowe
-  przemysł spożywczy
-  systemy filtracji wstępnej
-  laboratoria i przemysł

|                        |                                           |                                                                           |                                                                                     |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| NAZWA PRODUKTU         | Polifosfat WHITE                                                                                                            | Polifosfat BLUE<br>(silikofosfat)                                                                                                                            | Polifosfat GREEN                                                                                                                                                        |
| SYMBOL                 | M25POLIFW                                                                                                                   | M25POLIFB                                                                                                                                                    | M25POLIFG                                                                                                                                                               |
| GRADACJA               | 10-20 mm                                                                                                                    | 10-20 mm                                                                                                                                                     | 6-10 mm                                                                                                                                                                 |
| MAX. TEMPERATURA PRACY | 80 °C                                                                                                                       | 80 °C                                                                                                                                                        | 80 °C                                                                                                                                                                   |
| ŻYWOTNOŚĆ ZŁOŻA        | 6 mies.                                                                                                                     | 6 mies.                                                                                                                                                      | 6 mies.                                                                                                                                                                 |
| OPIS I ZASTOSOWANIE    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• przeciw odkładaniu się kamienia</li> <li>• ochrona elementów instalacji</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• przeciw odkładaniu się kamienia</li> <li>• ochrona elementów instalacji</li> <li>• ochrona przed korozją</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• przeciw odkładaniu się kamienia</li> <li>• ochrona elementów instalacji</li> <li>• dedykowany dla dużych przepływów</li> </ul> |

### Produkt spełnia normę: UNI EN 1208:2005

Chemikalia do uzdatniania wody przeznaczonej do spożycia - Polifosforan sodu i wapnia

### Najbliższy dystrybutor