



## Zmiękczacze serii Ion-Master

### SC30CS10HV850F

Kompaktowy zmiękczac dla domu lub małej firmy. Posiada kolorowy wyświetlacz z intuicyjnym menu w języku polskim. Głowica z solidnymi blokadami przyłącza. Urządzenie oferuje stabilną pracę (koniec problemów z zawieszonym pływakiem), dostęp do wody podczas procesu regeneracji (wbudowany by-pass) oraz oszczędność wody (mniejsze zużycie podczas cyklu pracy urządzenia).

Ion-Master SC30CS10HV850F

#### Budowa i cechy urządzenia



**ochrona  
instalacji**

przedłużona żywotność pieca, kaloryferów, brak zacieków i osadów na instalacji i AGD

**oszczędność**

mniejsze zużycie kosmetyków, mniejsze zużycie środków czystości

**ochrona  
zdrowia**

krótki czas regeneracji, małe zużycie wody, nie odcina dopływu wody do sieci

#### Najbliższy dystrybutor

www.greenfilter.com.pl

## Dane techniczne produktu

SC30CS10HV850F

|                    |                         |
|--------------------|-------------------------|
| Zawartość złoża    | 25 l                    |
| Obudowa            | kompakt                 |
| Zbiornik           | 10" x 35"               |
| Poj. zb. soli      | 65 L                    |
| Typ regen.         | down-flow               |
| Złoże              | żywica jonowymienna     |
| Instalacja         | Woda z sieci miejskiej  |
| Temp. pracy        | 2 - 49 °C               |
| Ciśn. robocze      | 1,8 - 6,0 bar           |
| Zasilanie          | 220-240V<br>AC 50/60Hz  |
| Wymiary urządzenia | 1110 x 310 x 500 (mm)   |
| Regeneracja        | wolumetryczno - czasowa |
| Waga               | 41 kg                   |

Ion-Master SC30CS10HV850F

## Cechy głowicy:

- Głowica elektroniczna certyfikowana przez NSF.
- Przyjazny interfejs użytkownika z wyraźnym wyświetlaczem LCD.
- Panel dotykowy pokryty szkłem hartowanym. 100% szczelności sprawdzone przez producenta.
- Wygodne szybkozłącze na bypasse.
- Menu w wielu językach (m.in. polski, niemiecki, angielski, rosyjski)
- Regeneracja typu UPFLOW.
- Automatyczne płukanie co 7 dni jako zabezpieczenie przed pojawieniem się bakterii.


www.greenfilter.com.pl

## Funkcjonalność i bezpieczeństwo:



Wysokość  
przyłącza:  
100,5 cm  
(od podłoża)

Rozstaw  
przyłącza:  
5,3 cm



Głowica posiada szybko-złącze umożliwiające wygodną instalację i konserwację urządzenia.

## Specyfikacja głowicy:

- przyłącze 1"
- ustawienia cykli:  
0-99 minut
- typ regeneracji: up-flow
- 4 tryby regeneracji
- dokładność pomiaru przepływu: +/- 5%
- przyłącze odcieku: 1/2" szybko-złącze
- przyłącze solanki: 3/8" szybko-złącze

## Certyfikaty



Produkt posiada atest PZH  
BK/W/0166/01/2018

CE Produkt zgodny  
z normami UE

