



Zmiękczacze serii Ion-Master SC25CS16HV85SE

Kompaktowy zmiękczac dla domu lub małej firmy. Posiada kolorowy wyświetlacz z intuicyjnym menu w języku polskim. Głowica z solidnymi blokadami przyłącza. Urządzenie oferuje stabilną pracę (koniec problemów z zawieszonym pływakiem), dostęp do wody podczas procesu regeneracji (wbudowany by-pass) oraz oszczędność wody (mniejsze zużycie podczas cyklu pracy urządzenia).

Ion-Master SC25CS16HV85SE

Budowa i cechy urządzenia



Wszystkie ustawienia dostępne są z poziomu menu w j. polskim, sterowanego za pomocą klawiszy u dołu ekranu.



**ochrona
instalacji**

przedłużona żywotność pieca, kaloryferów, brak zacieków i osadów na instalacji i AGD

oszczędność

mniejsze zużycie kosmetyków, mniejsze zużycie środków czystości

**ochrona
zdrowia**

krótki czas regeneracji, małe zużycie wody, nie odcina dopływu wody do sieci

Najbliższy dystrybutor

www.greenfilter.com.pl

Dane techniczne produktu

	SC12CS16HV85SE	SC25CS16HV85SE
Zawartość złożeń	12,5 l	25 l
Obudowa	kompakt	
Zbiornik	10" x 17"	10" x 35"
Poj. zb. soli	24 kg	64 kg
Przepływ	11 GPM	
Typ regen.	up-flow	
Złoże	żywica jonowymienna	
Instalacja	Woda z sieci miejskiej	
Temp. pracy	2 - 49 °C	
Ciśn. robocze	1,4 - 8,6 bar	
Zasilanie	220-240V AC 50/60Hz	
Wymiary urządzenia	511×324×584 (mm)	511×324×1044 (mm)
Waga	25 kg	45 kg

Ion-Master SC25CS16HV85SE

www.greenfilter.com.pl

Cechy głowicy:


- Głowica elektroniczna certyfikowana przez NSF.
- Przyjazny interfejs użytkownika z wyraźnym wyświetlaczem LCD.
- Panel dotykowy pokryty szkłem hartowanym. 100% szczelności sprawdzone przez producenta.
- Wygodne szybkozłącze na bypassie.
- Menu w wielu językach (m.in. polski, niemiecki, angielski, rosyjski)
- Regeneracja typu UPFLOW.
- Automatyczne płukanie co 7 dni jako zabezpieczenie przed pojawieniem się bakterii.

Funkcjonalność i bezpieczeństwo:



Wysokość
przyłącza:
97,5 cm
(od podłoża)

Rozstaw
przyłącza:
5,3 cm



Głowica posiada szybko-złącze umożliwiające wygodną instalację i konserwację urządzenia.

Specyfikacja głowicy:

- przyłącze 1"
- ustawienia cykli: 0-99 minut
- typ regeneracji: up-flow
- 4 tryby regeneracji
- dokładność pomiaru przepływu: +/- 5%
- przyłącze odcieku: 1/2" szybko-złącze
- przyłącze solanki: 3/8" szybko-złącze

Certyfikaty



Produkt posiada atest PZH
BK/W/0166/01/2018



Produkt zgodny
z normami UE

