

Zmiękczacze serii Ion-Master SC-CS18HV85SE

Ion-Master SC-CS18HV85SE



Kompaktowy zmiękczacz dla domu lub małej firmy. Posiada kolorowy wyświetlacz z intuicyjnym menu w języku polskim. Głowica z solidnymi blokadami przyłącza. Urządzenie oferuje stabilną pracę (koniec problemów z zawieszonym pływakiem), dostęp do wody podczas procesu regeneracji (wbudowany by-pass) oraz oszczędność wody (mniejsze zużycie podczas cyklu pracy urządzenia).

Wszystkie ustawienia dostępne są z poziomu menu w j. polskim, sterowanego za pomocą klawiszy u dołu ekranu.

**ochrona
instalacji**przedłużona żywotność pieca, kaloryferów,
brak zacieków i osadów na instalacji i AGD**oszczędność**mniejsze zużycie kosmetyków, mniejsze
zużycie środków czystości**ochrona
zdrowia**krótki czas regeneracji, małe zużycie wody,
nie odcina dopływu wody do sieci

Najbliższy dystrybutor

www.greenfilter.com.pl

Dane techniczne produktu

	SC25CS18HV85SE	SC32CS18HV85SE
Zawartość złoża	25 l	32 l
Obudowa	kompakt	
Zbiornik	10" x 35"	10" x 44"
Poj. zb. soli	56 kg	75 kg
Przepływ	1,9 m3/h	2,5 m3/h
Typ regen.	up-flow	
Złoże	żywica jonowymienna	
Instalacja	Woda z sieci miejskiej	
Temp. pracy	2 - 49 °C	
Ciśn. robocze	2,0 - 6,0 bar	
Zasilanie	220-240V AC 50/60Hz	
Wymiary urządzenia	1060 x 332 x 467 (wys. x szer. x gł.*) [mm]	1290 x 332 x 467 (wys. x szer. x gł.*) [mm]

* głębokość wraz z przyłączem

Cechy głowicy:


- Głowica elektroniczna certyfikowana przez NSF.
- Przyjazny interfejs użytkownika z wyraźnym wyświetlaczem LCD.
- Panel dotykowy pokryty szkłem hartowanym. 100% szczelności sprawdzone przez producenta.
- Wygodne szybkozłącze na bypassie.
- Menu w wielu językach (m.in. polski, niemiecki, angielski, rosyjski)
- Regeneracja typu UPFLOW.
- Automatyczne płukanie co 7 dni jako zabezpieczenie przed pojawieniem się bakterii.

Funkcjonalność i bezpieczeństwo:



Wysokość przyłącza:
 - 967 mm (25L)
 - 1194 mm (32L)
 (od podłoża)

Rozstaw przyłącza:
 5,3 cm



Głowica posiada szybko-złącze umożliwiające wygodną instalację i konserwację urządzenia.

Specyfikacja głowicy:

- przyłącze 1"
- ustawienia cykli: 0-99 minut
- typ regeneracji: up-flow
- 4 tryby regeneracji
- dokładność pomiaru przepływu: +/- 5%
- przyłącze odcieku: 1/2" szybko-złącze
- przyłącze solanki: 3/8" szybko-złącze

Certyfikaty



Produkt posiada atest PZH
 BK/W/0166/01/2018



Produkt zgodny
 z normami UE



Copyright ©GREEN FILTER.
 Wszelkie prawa zastrzeżone.

Treść karty (we fragmentach lub w całości) nie może być kopiowana i publikowana bez pisemnej zgody autora.