



## Zmiękczacze serii Ion-Master SC20CS8HV850F

Kompaktowy zmiękczac dla domu lub małej firmy. Posiada elektroniczny wyświetlacz z intuicyjnym menu. Głowica z solidnymi blokadami przyłącza. Urządzenie oferuje stabilną pracę (koniec problemów z zawieszonym pływakiem), dostęp do wody podczas procesu regeneracji (wbudowany by-pass) oraz oszczędność wody (mniejsze zużycie podczas cyklu pracy urządzenia).

Ion-Master SC20CS8HV850F

### Budowa i cechy urządzenia



ochrona  
instalacji

przedłużona żywotność pieca, kaloryferów,  
brak zacieków i osadów na instalacji i AGD

oszczędność

mniejsze zużycie kosmetyków, mniejsze  
zużycie środków czystości

ochrona  
zdrowia

krótki czas regeneracji, małe zużycie wody,  
nie odcina dopływu wody do sieci

### Najbliższy dystrybutor

www.greenfilter.com.pl

## Dane techniczne produktu

|                 | SC20CS8HV850F           |
|-----------------|-------------------------|
| Zawartość złoża | 14,5 l                  |
| Obudowa         | kompakt                 |
| Zbiornik        | 07" x 35"               |
| Poj. zb. soli   | 50 L                    |
| Złoże           | żywica jonowymienna     |
| Instalacja      | Woda z sieci miejskiej  |
| Temp. pracy     | 2 - 49 °C               |
| Ciśn. robocze   | 1,8 - 6,0 bar           |
| Zasilanie       | 220-240V / AC 50/60Hz   |
| Pobór mocy      | 5 W                     |
| Wymiary         | 360× 220 × 1060 mm      |
| Sól / regen.    | 3,0 kg                  |
| Regeneracja     | wolumetryczno - czasowa |

Ion-Master SC20CS8HV850F

## Funkcjonalność i bezpieczeństwo:



Wysokość  
przyłącza:  
96,0 cm  
(od podłoża)

Rozstaw  
przyłącza:  
5,2 cm



Głowica posiada szybko-złącze umożliwiające wygodną instalację i konserwację urządzenia.

## Max wydajność między regeneracjami

|               | SC20CS8HV850F |
|---------------|---------------|
| Twardość [dH] | m³            |
| 15 dh         | 4,0           |
| 18 dh         | 2,6           |
| 23 dh         | 1,8           |

## Cechy urządzenia:

- ▶ obudowa o nowoczesnej stylistyce
- ▶ kompaktowe wymiary zewnętrzne
- ▶ głowica sterująca z wyświetlaczem LCD
- ▶ kontrola parametrów pracy
- ▶ żywica jonowymienna o wysokiej wydajności
- ▶ niski koszt użytkowania

## Atest PZH



Produkt posiada atest PZH  
BK/W/0166/01/2018

